SF140

Elegante, funzionale, salvaspazio

- Porta automatica pieghevole con antipanico integrato
- Indicata per ambienti che non permettono l'installazione delle tradizionali porte a scorrimento laterale e nei luoghi dove è richiesta una via di fuga

FAAC

Simply automatic.

SF140

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Un'elegante soluzione salvaspazio che permette di rispettare la normativa sulle vie di fuga.

La porta automatica pieghevole **SF140** con sistema antipanico a sfondamento, è particolarmente adatta in quegli ambienti a spazio ridotto dove non è possibile l'installazione di una normale porta scorrevole e dove è richiesta una via di fuga. Costruita con profili in alluminio estruso appositamente realizzati, dal disegno elegante e sottile, si distingue per l'assenza di cerniere esterne e per i bordi arrotondati. Il sistema di movimento delle ante, ottenuto tramite trascinamento lineare delle stesse, ne conferisce stabilità e fluidità grazie all'utilizzo di cuscinetti a sfera che garantiscono leggerezza e durata nel tempo. L'impiego di un'elettronica di primissimo livello e le caratteristiche proprie del sistema **SF140** garantiscono efficienza e affidabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema **SF140** è caratterizzato da una struttura portante realizzata con robusti profili in lega di alluminio smontabile per facilitarne il trasporto e montaggio in cantiere. Le ante sono realizzate con profili in lega di alluminio di sezione 35 mm e faccia a vista di soli 25 mm che conferiscono ampia luminosità.

I bordi sono arrotondati (nel rispetto delle norme di sicurezza antinfortunistica) e la chiusura perimetrale è garantita dall'utilizzo di appositi spazzolini. L'uso di vetro camera, oltre a creare una barriera termo-acustica, conferisce alla porta maggiore rigidità e confort.

Il sistema di apertura antipanico è assicurato dall'utilizzo di agganci magnetici regolabili che ne determinano facilità e garanzia di apertura nel tempo anche in presenza di degrado meccanico. È possibile richiedere la porta con un vano passaggio utile massimo di 1800 mm.

02/2013. Le descrizioni e le illustrazioni del presente depliant non sono impegnative. FAAC si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.

FAAC spa
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it